




Sicherheitsempfehlungen für den Gebrauch von Schleifscheiben



Gebote:

Augen & Gehör
schützen

Staubmaske & Handschuhe
benutzen

Empfehlungen
beachten

Anlieferung

- Bei angelieferter Schleifscheibe Sichtkontrolle und Klangtest durchführen

Lagerung:

- Lagerung nicht bei Frost, zu hoher Feuchtigkeit, einseitiger Erwärmung oder in der Nähe aggressiver Substanzen
- Verfallsdatum beachten:
 - Kunststoff- & Schellack-gebunden Scheiben: 3 Jahre
 - Schleifscheiben mit Gummibindung: 5 Jahre
 - Keramisch gebundene Schleifscheiben: 10 Jahre

Aufspannen:

- Flansche auf Sauberkeit und Beschädigungen kontrollieren
- Befestigungsschrauben auf richtige Länge kontrollieren
- Zwischenlagen aus geeignetem Material und von richtiger Größe wählen
- Unwucht der aufgeflanschten Scheibe prüfen
- Befestigungsschrauben in der richtigen Reihenfolge anziehen
- Korrekte Arbeitsgeschwindigkeit an der Maschine einstellen
- Arbeitsgeschwindigkeit muß im Einklang mit der Spindeldrehzahl sein
- Schutzvorrichtungen müssen korrekt angebracht sein
- Einspannvorrichtung auf Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüfen

Inbetriebnahme:

- Abrichtvorrichtung anpassen und sichern
- Kühlmittel kontrollieren auf Eignung für die Schleifscheibe
- Anwender hält die Gebote zur Schutzausrüstung ein
- Verwendungshinweise einhalten



Verboten für: Freihandschleifen